Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC AccuSync®AS221WM

22" Bred LCD-skärm med TN TFT display för kontorsbruk

- Rapid Response-teknik (5 ms)
- Slim bezel-design
- Flexibel installation (VESA-standard), med inbyggda högtalare (1+1 W)
- Låg elförbrukning minskar TCO (den totala kostnaden)
- Ekologi och ergonomi enligt senaste standarder inkl. TCO 5.0

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync®AS221WM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bildskärmsteknik	TN TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	22,0 / 55,87
Pixelpitch [mm]	0,282
Betraktningsvinkel [°]	160 vågrätt/160 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1) 176 vågrätt/176 lodrätt (typ. vid kontrast 5:1)
kontrast (typ.)	1000:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]	250
Responstid (typ.) [ms]	5
Färger [milj.]	16,7
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 82,3
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal upplösning	1680 x 1050 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Kontakter	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; EDID Standard
Inställningsfunktioner	Automatisk inställning; EcoMode; Expansionsläge; Fabriksinställning; Färgkontrollsystem; Information om bildskärmen; Kontrast; Ljusstyrka; OSD avstängning; Spärr av on-screen-display (OSD); Upplösningsindikering; Välja språk
Säkerhet och ergonomi	EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 5.0; TÜV ergonomi; TÜV GS; GEEA/energimärkning; Energy Star 5.0; FCC klass B; PCTGost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixelbortfall klass II); MPR II/ MPR III
Effektbehov i aktivt läge [W]	27 (typ.); 21 (ecoläge)
Standby-läge [W]	< 0,42
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; Inbyggd strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +35
Luftfuktighet (drift) [%]	30 til 80
VESA-fäste [mm]	100 x 100
Skärmlutning / Vridning [°]	-5 till +20
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	505,2 x 390,9 x 221,8
Bezel-bredd [mm]	14,8
Vikt [kg]	5,0
Kabelhantering	ja
Kensingtonlås	ja
Fördelar	Automatisk kontrast; Carbon Savings Meter; Kompatibel med Windows 7; Rapid Response-teknik
Ljudfunktioner	Integrerade högtalare (1 W + 1 W)
Färgversioner	Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Innehåll i leverans	Bildskärm; Nätkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Ljudkabel; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 11/09

www.nec-display-solutions.se

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com