

NEC MultiSync® LCD225WXM



Kontorsbildskärm i wide-format(16:10), i standardutförande - ger stor flexibilitet och har avancerade ergonomiska egenskaper.

- Ergonomi och säkerhet uppfyller de högsta industristandarder inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höj- och sänkbart stativ (50 mm)
- Säker investering med analogt/digitalt gränssnitt
- Flexibel installation (VESA-standard), med inbyggda högtalare (1+1 W)
- Stabil och utmärkt bildkvalitet med NTAA (automatisk non-touch-inställning)

NEC MultiSync® LCD225WXM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bildskärmsteknik	TN+ film TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	22,0 / 55,9
Pixelpitch [mm]	0,282
Betraktningvinkel [°]	160 vågrätt/160 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1) 176 vågrätt/176 lodrätt (typ. vid kontrast 5:1)
kontrast (typ.)	1000:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	300
Responstid (typ.) [ms]	5 (1 vit/svart; 4 svart/vit)
Färger [milj.]	16,7
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 76
Optimal upplösning	1680 x 1050 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1400 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Kontakter	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Inställningsfunktioner	Automatisk inställning; Fininställning (analog); Färgtemperaturstyrning; Information om bildskärmen; Kontrast; Ljusstyrka; NTA (automatisk non-touch-inställning); Spärr av on-screen-display (OSD); Volym; Välja språk
Säkerhet och ergonomi	CE; TCO 03; TÜV ergonomi; TÜV GS; Energy Star; FCC klass B; PCTGost; UL/C-UL eller CSA; ISO 13406-2 (pixelbortfall klass II); MPR II/ MPR III; RoHS
Effektbehov i aktivt läge [W]	45 (typ.)
Effektbehov i energisparläge [W]	2
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,3 A; Intern strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +35
Luftfuktighet (drift) [%]	30 till 80
VESA-fäste [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höj- och sänkbart stativ [mm]	50
Skärmlutning / Vridning [°]	-5 till +20 / -170 till +170
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	506 x 385 x 260
Bezel-bredd [mm]	15
Vikt [kg]	7,8
Kabelhantering	ja
Kensingtonlås	ja
Fördelar	16:10 Storformat; Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; Rapid Response-teknik
Ljudfunktioner	Integrerade högtalare (1 W + 1 W)
Färgversioner	Bezel med silverfärgad framsida, hölje med svart baksida Frontfattning i silver; vit skåpbaksida
Innehåll i leverans	Bildskärm; Nätkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Ljudkabel; CD-ROM; Förteckning över säljkontor; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09

www.nec-display-solutions.se

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com