

NEC MultiSync® EA222WMe



Fullutrustade kontorsskärmar med utomordentliga ekologiska prestanda och bildkvalitet

- Högeffektiv LED-panelteknologi sparar mer än 50% energi
- Ekologiska och ergonomiska egenskaper enligt standarderna EPEAT Gold och TCO 5.0
- ErgoDesign®: stativ med inställbar höjd (110 mm) med 90° svängfunktion
- Information om "Carbon Footprint" (koldioxidavtryck) med den unika inbyggda "Carbon Meter"
- Sensor för omgivningsljus för optimerade ljusstyrkenivåer

NEC MultiSync® EA222WMe

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bildskärmsteknik	W-LED TN TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	22,0 / 55,9
Pixelpitch [mm]	0,282
Betraktningvinkel [°]	176 vågrätt/170 lodrätt (typ. vid kontrast 5:1) 170 vågrätt/160 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
kontrast (typ.)	1000:1 (30000:1 (typ.) dynamiskt kontrastförhållande)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	250
Responstid (typ.) [ms]	5
Färger [milj.]	16,77
Horisontalfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56 - 75
Optimal upplösning	1680 x 1050 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Kontakter	Digital: 1 x DisplayPort; Digital: USB ver. 2.0 (1 ned/4 upp); Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Inställningsfunktioner	Audio Volume / Lock-Out; Automatisk inställning; DV-läge; EcoMode; Energibesparande funktioner; Fininställning (analog); Färgtemperaturstyrning; Information om bildskärmen; Kontrast; LED Brightness; Ljusstyrka; NTAA (automatisk non-touch-inställning); Spärr av on-screen-display (OSD); sRGB; Tidur för avstängning; Välja språk
Säkerhet och ergonomi	EPEAT™ Gold; CE; ERP; TCO 5.0; TÜV ergonomi; TÜV GS; GEEA/energimärkning; Energy Star 5.0; FCC klass B; PCTGost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 9241-307 (pixelbortfall klass I); MPR II/ MPR III; RoHS
Effektbehov i aktivt läge [W]	23 (typ.); 17 (ecoläge 1); 13 (ecoläge 2)
Standby-läge [W]	< 0,5
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Inbyggd strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +35
Luftfuktighet (drift) [%]	20 till 80
VESA-fäste [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höj- och sänkbart stativ [mm]	110
Lutning/svängning/rotation av skärmen [°]	-5 till +30 / -170 till +170; 0 till 90 (liggande till stående läge)
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	508 x 382 x 220 Utän stativ: 507,8 x 332,1 x 71,8
Bezel-bredd [mm]	16,0
Vikt [kg]	7,0; Utän stativ: 4,5
Kabelhantering	ja
Kensington säkerhets-slot	ja
Fördelar	16:10 Storformat; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Integrerad USB-hub; Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; Kompatibel med Windows 7; Sensor för omgivningsljus för optimerade ljusstyrkenivåer; sRGB-stöd; TORO™ Design; Windows Vista certifierad
Ljudfunktioner	1W + 1W (De-activateable)
Färgversioner	Frontfattning i silver; vit skåpbaksida Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Innehåll i leverans	Bildskärm; Nätkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Förteckning över säljkontor; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/10

www.nec-display-solutions.se

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden, Kronborgsgränd 11, S-16487 Kista
Phone: +46 (0) 8 635 92 00, Fax: +46 (0) 8 635 93 50