



## PLC-XU4000



- Integrerad "intelligent lamp kontroll system" för skarpare kontrast vid mörker
- Extremt låga underhållskostnader tack vare de integrerade Longlife-filtren
- Längre lamp-hållbarhet 5.000 timmar (eco-mode)
- Automatisk set-up gör möjliggör användning inom några sekunder
- Nätverksstyrning via RJ45 (LAN)
- Colorboard-läge för optimerad projektion mot färgade ytor
- Ljusstyrka: 4.000 ANSI-lumen, kontrastförhållande: 2.000 : 1
- XGA-upplösning (1.024 x 768 pixlar) i 4 : 3 format
- Lågt fläktljud: 29 dB i ECO-läge
- Keystonekorrektur: vertikal +/- 30°
- 3 års garanti, 1 års lampgaranti

# PLC-XU4000

TEKNISKA DATA	PLC-XU4000
EAN Code	4994334286338
Kategori	Företag och utbildning
Panel	3 x 0.63" TFT p-Si (4:3), mikrolins, Inorganisk LCD-panel
Lampa	245 W UHP (LMP-148)
Ljusstyrka	4000 ANSI lumen, 2600 ANSI lumen (ecoläge)
Lampalivslängd	5000 t (ecoläge) / 3000 t (normalläge)
Fläktljud	29 dB (ecoläge) / 34 dB (normalläge)
Standardlins	F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 *
Projektionsförhållande	1.73 - 2.08 : 1
Projektionsavstånd	1.39 - 12.70 m
Kontrastförhållande	2000 : 1
Upplösning i pixel	1024 x 768 (XGA)
Bildstorlek min. - max. (diagonalt)	40 - 300 cm
Överensstämmelse	85 %
Bandbredd/Frekvens	140 MHz, Horisontalfrekvens: 15 - 100 kHz, Vertikalfrekvens: 50 - 100Hz
Färgsystem	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4,43, PAL M/N
Anslutningskontakter	Ingång 1: D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB) Ingång 2: D-Sub15 (RGB/component/SCART-RGB) eller monitor ut Ingång 3: RCA (composite) Ingång 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x RCA (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm stereojack Audio output: 3,5 mm Stereojack Kontrollingångsjack 1: D-Sub9 (RS232) Kontrollingångsjack 2: RJ45 (LAN)
Audiofunktion	10 W mono
Keystonekorrektion	vertikal +/- 30°
upp/ned-förhållandet	9 : 1 (fixerat upp/ned-förhållandet)
HDTV kompatibilitet	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 080i
Datorkompatibilitet	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom/Fokus	1.2 x/manuell fokusering
Effektförbrukning / Volt	216 W (ecoläge) / 307 W (normalläge) / 0.9 W (standbyläge) / 100 - 240 V
Specials	Longlife-filtren, Intelligent Lamp Control System, Strömförsörjnings meny, Eco läge, Automatisk set-up (input search, Keystone justering, Multi-Scan), Keystonekorrektion, Direkt till/frånslag, Digital Zoom, Blackboard-läge, Colorboard-läge, MyLogo-funktion, Freeze funktion, No Show mode, Picture reverse function, Picture inverse function, Fjärrkontrolls kod, Knapp-lås, PIN-kod-lås, Kensington lås, Tidsinställd presentations timer, WEB management funktioner, Fel varningar via email, Nätverksklar LAN, SNMP log function, Flerspråkig meny
Garanti	3 år, 24 timmar utbytesservice (D/CH/I/F/ES - utom utlandet), 1-år lampgaranti (max. 2 000 timmar)
Mått (B x H x D)	350.0 x 97.0 x 261.1 mm
Vikt (netto)	3.3 kg
Standardtillbehör	IR Fjärrkontroll , Batterier, Bruksanvisning, Nätkabel, D-Sub15 kabel, PIN kod, Bärväska, Linskydd med snöre, Longlife-filtren
Extratillbehör	SCART/D-Sub15 cable (POA-CA-SCART), Component/D-Sub15 cabel (POA-CA-COMPVGA), Takfäste 15 cm (POA-CM01), Takfäste 40-70 cm (POA-CM02), Takfäste 40-110 cm (POA-CM03)
Linser	Standardlins

\* Du kan använda avståndskalkylatorn på [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de) för att beräkna exakta bildstorlekar och projektionsavstånd

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i förbättringssyfte. Datum 10/2011

